

# Produkte für Dach und Wand

● Steildachtechnik ● Befestigungs- und Montagetechnik ● Flachdachtechnik ● Service



## Aqua-Protect M - Trennlage für Metallddeckung

Gültigkeit ab 27.04.2010

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Normalwert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
<i>Allgemeine Charakteristiken:</i>					
Länge	EN 1848-2	[m]	25	-	-
Breite	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,0075	+0,0225
Geradheit	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht	EN 1849-2	[g/m <sup>2</sup> ]	500	-50	+50
Sichtbare Defekte	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		

### Technische Charakteristiken:

Brandverhalten	EN 13501 EN 11925-2	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928 EN 13111	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd - Wert)	EN 12572 EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,02
Zugfestigkeit längs / quer	EN 12311-2 EN 13859-1	[N/50mm]	310 / 215	-40 / -30	+40 / +20
Dehnung längs / quer	EN 12311-2 EN 13859-1	[%]	45 / 70	-15 / -15	+15 / +15
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer	EN 12310-2 EN 13859-1	[N]	170 / 190	-30 / -35	+80 / +75
Maßhaltigkeit	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Kaltbiegeverhalten	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-20	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit	EN 12114 EN 13859-1	[m <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> . h.100Pa]	npd	-	-
Beständigkeit gegen künstliche Alterung - Änderung des Widerstandes gegen Wasserdurchgang - Änderung der Zugfestigkeit längs / quer - Änderung der Dehnung längs / quer	EN 1297	[Klasse]	W1	-	-
	EN 1296	[%]	<20	-	-
	EN 13859-1	[%]	<40	-	-


Notiz: npd - no performance determined (es ist kein Wert definiert)

### Zusätzliche Charakteristiken:

Verbundfestigkeit	EN 1850-2	[N/50mm]	npd	-	-
-------------------	-----------	----------	-----	---	---

### Produkt Anwendung

EN 13859-1



Die wasserdampfdurchlässige regensichere Unterdeckbahn mit einer Trennlage. Sie ist für belüftete und unbelüftete Konstruktionen aller Metalldeckungen in Stehfalztechnik bei geneigten Dächern geeignet. Das Produkt funktioniert zur Trennung von Metallddeckung, besonders aus Kupfer, Zink, Aluminium und rostfreiem Stahl und Konstruktion. Es reduziert auch den Lärm von aussen.

Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe.