


142.1 Pilzdichtung mit Stahleinlage

Anwendung: Zur Abdichtung von Wellplattenbefestigungen, Abdeckkappe für Sechskantholzschrauben

Werkstoff: PE, mit Stahleinlage



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Art.-Nr.	Abmessung mm	Farbe	Beutel Stück	Umkarton Stück
142173	M 7	schwarz	100	3000
1421734	M 7	rot	100	3000
1421735	M 7	naturgrau	100	3000
1421736	M 7	braun	100	3000
142174	M 7	weiß	100	3000

Montagehinweis:

- Laut Werksangaben der Wellplattenhersteller sollten nur Sechskantholzschrauben mit **feuerverzinkter** Oberfläche, sowie **Pilzdichtungen mit Stahleinlage** eingesetzt werden

Verarbeitungshinweis:

- Wellplatten sollten mit einer Bohrung von 10,5 mm vorgebohrt werden



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: