

Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 30.09.2022




165.1 Sparrenschrauben, Senkkopf

Anwendung: Zur sicheren und rationellen Befestigung der Aufdachdämmung

Werkstoff: Stahl, spezialgehärtet und gelbverzinkt



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Produktvorteile:

- Spezielle Spitzengeometrie, dreieckig geformt mit Kerbe
- Einfaches und gleichmäßiges Eindrehen
- Sauberer Sitz, passgenau
- Hohe Auszugskräfte in allen Holzwerkstoffen
- Enormer Biegewinkel: 300° Schaftbereich, 80° Gewinde
- Dauerhafte und bewegliche Verbindung

Produktbeschreibung:

- Senkkopf, TX-40-Antrieb
- Spezialbohrspitze
- Reibschaft
- Gewalzte Kerbe mit Spezialanschnitt
- Gewinde mit Schneidrinne

Geforderte Schraubenslänge:

Befestigungsdicke = Dämmstoffdicke + Grundlattendicke + evtl. Schalungsdicke
Befestigungsdicke mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Schraubenslänge mm 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Besonderer IVT Service:

Wir übernehmen für Sie die Berechnung zur Windsogsicherung. Anfrageformular unter Service, Download, Service-Berechnung Windsogsicherung

| Art.-Nr. | Abmessung mm | Karton Stück |
|-----------|--------------|--------------|
| 1651880 | 8,0 x 80 | 100 |
| 16518100 | 8,0 x 100 | 100 |
| 16518120 | 8,0 x 120 | 100 |
| 16518140 | 8,0 x 140 | 100 |
| 16518160 | 8,0 x 160 | 100 |
| 16518180 | 8,0 x 180 | 100 |
| 16518200 | 8,0 x 200 | 100 |
| 16518220 | 8,0 x 220 | 100 |
| 16518240 | 8,0 x 240 | 100 |
| 16518260 | 8,0 x 260 | 100 |
| 16518280 | 8,0 x 280 | 100 |
| 16518300 | 8,0 x 300 | 100 |
| 16518320 | 8,0 x 320 | 100 |
| 16518340 | 8,0 x 340 | 100 |
| 16518360 | 8,0 x 360 | 100 |
| 16518380 | 8,0 x 380 | 100 |
| 16518400 | 8,0 x 400 | 100 |
| 16511080 | 10,00 x 80 | 50 |
| 165110100 | 10,00 x 100 | 50 |
| 165110120 | 10,00 x 120 | 50 |
| 165110140 | 10,00 x 140 | 50 |
| 165110160 | 10,00 x 160 | 50 |
| 165110180 | 10,00 x 180 | 50 |
| 165110200 | 10,00 x 200 | 50 |
| 165110220 | 10,00 x 220 | 50 |
| 165110240 | 10,00 x 240 | 50 |
| 165110260 | 10,00 x 260 | 50 |
| 165110280 | 10,00 x 280 | 50 |
| 165110300 | 10,00 x 300 | 50 |
| 165110320 | 10,00 x 320 | 50 |
| 165110340 | 10,00 x 340 | 50 |
| 165110360 | 10,00 x 360 | 50 |
| 165110360 | 10,00 x 380 | 50 |
| 165110400 | 10,00 x 400 | 50 |



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: