


## 165.1.1 Sparrenschrauben, Tellerkopf

**Anwendung:** Zur sicheren und rationellen Befestigung der Aufdachdämmung

**Werkstoff:** Stahl, spezialgehärtet und gelbverzinkt



Produktbild



Anwendungsbeispiel

**Produktvorteile:**

- Spezielle Spitzengeometrie, dreieckig geformt mit Kerbe
- Einfaches und gleichmäßiges Eindrehen
- Sauberer Sitz, passgenau
- Hohe Auszugskräfte in allen Holzwerkstoffen
- Enormer Biegewinkel: 300° Schaftbereich, 80° Gewinde
- Dauerhafte und bewegliche Verbindung

**Produktbeschreibung:**

- Tellerkopf, TX-40-Antrieb
- Spezialbohrspitze
- Reibschaft
- Gewalzte Kerbe mit Spezialanschnitt
- Gewinde mit Schneidrinne
- Tellerkopf Ø 19 mm

**Geforderte Schraubenlänge:**

Befestigungsdicke = Dämmstoffdicke + Grundlattendicke + evtl. Schalungsdicke

Befestigungsdicke mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Schraubenlänge mm 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

**Besonderer IVT Service:**

Wir übernehmen für Sie die Berechnung zur Windsogsicherung. Anfrageformular unter Service, Download, Service-Berechnung Windsogsicherung

Art.-Nr.	Abmessung mm	Karton Stück
1651110100	10,0 x 100	50
1651110120	10,0 x 120	50
1651110140	10,0 x 140	50
1651110160	10,0 x 160	50
1651110180	10,0 x 180	50
1651110200	10,0 x 200	50
1651110220	10,0 x 220	50
1651110240	10,0 x 240	50
1651110260	10,0 x 260	50
1651110280	10,0 x 280	50
1651110300	10,0 x 300	50
1651110320	10,0 x 320	50
1651110340	10,0 x 340	50
1651110360	10,0 x 360	50
1651110380	10,0 x 380	50
1651110400	10,0 x 400	50
16511880	8,0 x 80	50
165118100	8,0 x 100	50
165118120	8,0 x 120	50
165118140	8,0 x 140	50
165118160	8,0 x 160	50
165118180	8,0 x 180	50
165118200	8,0 x 200	50
165118220	8,0 x 220	50
165118240	8,0 x 240	50
165118260	8,0 x 260	50
165118280	8,0 x 280	50
165118300	8,0 x 300	50
165118320	8,0 x 320	50
165118340	8,0 x 340	50
165118360	8,0 x 360	50
165118380	8,0 x 380	50
165118400	8,0 x 400	50



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

**Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!**

**IVT GmbH**

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)

Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24

info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: