

165.2.2 Sparrenverbundschrauben, Vollgewinde

Anwendung: Bei Konstruktionen zur Lastübergabe durch Konterlattung auf die Unterkonstruktion; für nicht tragfähige Dämmstoffe, Holz-Holz-Verbindungen, Haupt- / Nebenträgeranschlüsse

Werkstoff: Stahl, galvanisch-verzinkt



Produktbild

Produktbeschreibung:

- Reibschäft
- Gewalzte Kerbe
- TX-40-Antrieb
- CE-zugelassen DIN EN 14592: Holzbauwerke – stiftförmige Verbindungsmittel

Art.-Nr.	Abmessung mm	Karton Stück
165228155	8,0 x 155	100
165228195	8,0 x 195	100
165228220	8,0 x 220	100
165228245	8,0 x 245	100
165228295	8,0 x 295	100
165228320	8,0 x 320	100
165228330	8,0 x 330	100
165228375	8,0 x 375	100
165228400	8,0 x 400	100
165228450	8,0 x 450	100
165228500	8,0 x 500	100
165228550	8,0 x 550	100
165228600	8,0 x 600	100
1652210300	10,0 x 300	50
1652210320	10,0 x 320	50
1652210330	10,0 x 330	50
1652210360	10,0 x 360	50
1652210400	10,0 x 400	50
1652210450	10,0 x 450	50
1652210500	10,0 x 500	50



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: