

Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 29.06.2022



055.3 Butyl-Band


Anwendung: Zur Verklebung von Wind- und Dampfsperren, zum Aufbringen von Folienflecken und zur Reparatur kleiner Risse. Zur witterungsbeständigen und dauerhaften Abdichtung zwischen Sparren und Unterspannbahn im Bereich der Nagelung. Zur Abdichtung von Überlappungen und Verschraubungen bei Montageteilen im Kraftfahrzeugbau, Schiffbau, Containerbau, Caravanbau, Fassadenbau, Möbel- und Innenausbau, Gerätebau, in der Kälte- und Klimatechnik und in der Sanitär- und Elektroinstallation.

Werkstoff: Beidseitig klebendes, volumenbeständiges, plastisches Dichtungsband auf Basis von synthetischem Kautschuk

Farbe: Grau

Rollenlänge: 18 m

Art.-Nr.	Breite mm	Karton Rolle
055320	20	14



Produktbild

Produktvorteile:

- Frei von Chlor- und Lösungsmitteln, Silikon, Bitumen und Halogenen
- Geräuschkämmend
- Verhindert Kältebrücken und Feuchtigkeitwanderungen
- Wirkt nicht korrodierend
- Haftet gut auf rauhen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Holz usw.

Verarbeitungshinweis:

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +30°C

Technische Daten:

- Dicke: 2 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +130 °C



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)

Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24

info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: