

# Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 24.05.2022



## 062.0 DAWI-Dichtkleber

**Anwendung:** Zur dauerhaften und winddichten Verklebung von Bauteilanschluss- und Stoßüberlappungsfugen; zur Abdichtung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien im Trockenbau entsprechend der Energieeinsparverordnung EnEV **DIN V4108-7**; zur dauerhaften und alterungsstabilen Verklebung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster- und Türmontage; zur Verklebung von Dichtfolien jeglicher Art, sonstigen baustellenüblichen Folien und Vliesbändern, Stuckprofilen, Fußleisten, Korkplatten, Styroporplatten, Styroporverzierungen, diffusionsdichten und -offenen Dichtbändern

**Werkstoff:** Klebstoff auf Polyurethan-Dispersionbasis

**Farbe:** Hellblau

**Inhalt:** 310 ml

**Geeignete Baustoffe** Holz (sichtbare Mittel- und Fußfetten), Mauerwerk, Beton und Metall, PU-, PVC-, EPDM-, ALU- und DPC-Folien

Art.-Nr.	Karton Stück	Palette Stück
0620	20	1200



Produktbild

### Produktvorteile:

- Überputzbar
- Lösungsmittel-, silikon- und isocyanatfrei
- Geruchsneutral
- Anstrichverträglich
- Alterungsbeständig
- Leicht zu reinigen
- Pastöse Konsistenz
- Hohe Anfangs- und Endhaftung
- Elastoplastisches Verhalten
- Kurzer Fadenzug, günstige Verarbeitungviskosität
- Keine Vorbehandlung durch Primer
- Erspart die Verwendung einer zusätzlichen Anpressleiste
- Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +80 °C

### Verarbeitungshinweis:

- Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C
- Untergründe müssen sauber, fett- und staubfrei sein
- Lose Bestandteile vor der Anwendung entfernen
- Nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser, im Sanitärbereich, auf Marmor / Naturstein, im Tiefbau, auf bituminösen Untergründen sowie für Fugen, die in einem dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen (z. B. erdberührte Betonflächen)

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

## Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

### IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)

Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24

info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner:

# Produkte für Dach und Wand

●Steildachtechnik ●Befestigungstechnik ●Galatechnik ●Service

Stand: 24.05.2022



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

**Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!**

**IVT GmbH**

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)  
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24  
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: