

Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 29.06.2022



055.8 DAWI-Power-Roll

Anwendung: Dauerelastischer, selbstklebender Dichtungsfilm von der Rolle zur luft- und winddichten Anschlussverklebung im Innen- und Außenbereich der Gebäudehülle. Extreme Haftung auf allen tragfähigen, saugenden und nicht saugenden Untergründen sowie zu allen handelsüblichen Dampfbremsen, Dampfsperren, Unterspannbahnen und Fassadenbahnen. Verklebung und Abdichtung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster und Türenmontage.


Werkstoff: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Rollenlänge: 16 m

Art.-Nr.	Breite mm	Karton Rolle
055812	12	8



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Produktvorteile:

- Dauerelastische, selbstklebende Klebefuge
- Kann ohne Anpresslatte gemäß der DIN 4108-7 (2011-01) für Fugen und Anschlüsse bei Neu- und Renovierungsbaumaßnahmen eingesetzt werden
- Ausgezeichnete Adhäsionseigenschaften zu den unterschiedlichsten Bauwerkstoffen (Stein, Beton, Putz, Estrich, Trockenausbauplatten, Holz und diversen Metallen) sowie zu den infrage kommenden Folien
- Erzielt die geforderten luftdichten Verbindungen / Abschlüsse der Bauwerkshülle
- Verklebung von Folien auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
- Keine Trockenzeit erforderlich, sofort belastbar
- Blower-Door-Test bereits am nächsten Tag durchführbar
- Hohe Anfangshaftung, kein Abrutschen der geklebten Luftdichtheitsschichten
- Hohe Verbundfestigkeiten
- Kein Schneidwerkzeug nötig – einfach abreißen
- Hohe Elastizität nimmt Baubewegung auf
- Wasserfest, witterungsbeständig, alterungsstabil
- Lösemittelfrei – für ein gesundes Wohnraumklima
- Einfrierbeständig
- Große Rollenlänge für optimalen Baustellenutzen

Verarbeitungshinweis:

- Verarbeitungstemperatur: ab 0°C bis +35°C

Technische Daten:

- Filmeigenschaft: Dauerelastisch, selbstklebend
- Dicke: 2,5 mm
- Farbe im ausgehärteten Zustand: transparent
- Frostbeständigkeit bis -30 °C
- Temperatureinsatzbereich von -30°C bis +70°C

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner:

Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 29.06.2022



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: