

023.2 Duo-Klima-Variabel-Dampfbremse

Anwendung: Dampfbremse und Luftdichtungsbahn in einem. Für den optimalen Dachausbau innen, sowohl auch außen multifunktionell einsetzbar. Als intelligente Dampfbremse, stellt sie sich proaktiv auf das Klima ein und bietet optimalen Schutz vor feuchtebedingten Bauschäden und Schimmelbildung. Als Luftdichtungsbahn hilft sie, Zugluft zu vermeiden und aktiv Energie zu sparen. Bei Sanierungen als geschlaufte Bahn einsetzbar.


Werkstoff: PP-Spinnvlies mit Beschichtung

Werkstoff Klebestreifen: Lösungsmittelfreier Spezialklebstoff mit hoher Klebkraft bis -5°C


Bahnbreite: 1,50 m

Rollenlänge: 50 m

Art.-Nr.	Ausführung	Rolle m ²	Palette m ²
02312	ohne Selbstklebestreifen	75	2250
023122	mit Selbstklebestreifen	75	2250
023123	mit 2 Selbstklebestreifen	75	2250



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Produktvorteile:

- Spezialmarkierung als Schneide-, Verlege- und Verklebungshilfe
- Cleveres Klimamanagement: Dampfbremse und Luftdichtungsbahn in einem
- Im Winter vorbeugender Schutz gegen Staunässe
- Im Sommer unterstützt sie nachhaltig die Austrocknung eingeschlossener Kondensfeuchte
- Als Dampfbremse: optimaler Schutz vor feuchtigkeitsbedingten Bauschäden und Schimmelbildung
- Als Luftdichtungsbahn: Vermeidung von Zugluft, Reduzierung von Energieverbrauch

Technische Daten:

- Flächengewicht, EN 1849-2: 80 g/m² (+/- 10)
- Dicke, EN 1849-2: 0,22 mm (+/- 0,04)
- Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert, EN 12572: min. 0,15 m / max. 5,0 m
- Zugfestigkeit längs/quer, EN 12311-2; EN 13859-1: > 120 N/50 mm / > 90 N/50 mm
- Dehnung längs/quer, EN 12311-2; EN 13859-1: > 50% / > 50%
- Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer, EN 12310-2, EN 13859-1: > 40N / > 40N
- Brandverhalten, EN 13501-1; EN 11925-2: Klasse E
- Klassifizierung: Typ A

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner:

Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 24.05.2022



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: