

## 022.8 IVT-Safe, Fassadenbahn

**Anwendung:** Diffusionsoffene PES-Fassadenbahn mit hoher UV- und Temperaturbeständigkeit für alle vorgehängten und hinterlüfteten Fassaden mit einem Fugenanteil von max. 40 % und einer Fugenbreite von max. 50 mm. Optimale Sicherheit bei allen Verkleidungen aus Holz, Glas, Naturstein und Kunststoffen.

**Werkstoff**  
**Unterdeckbahn:** Hochreißfestes Polyestervlies mit monolithischer, diffusionsoffener, aber wasserdichter, UV-stabiler Spezialbeschichtung

**Werkstoff**  
**Klebestreifen:** Lösungsmittelfreier Spezialklebstoff mit hoher Klebkraft bis -5 °C

**Bahnbreite:** 1,50 m

**Rollenlänge:** 50 m

**Flächengewicht:** 270 g/m<sup>2</sup> (+/-10 %)

**Wasserdichtheit:** Wasserdicht W 1/ EN 1928

**S<sub>d</sub>-Wert:** sd = 0,02 m / EN ISO 12572


**Brandverhalten** Brandklasse E / EN 13501-1

**Höchstzugkraft:** Höchstzugkraft: längs 320 N / 5 cm, quer 200 N / 5 cm  
Höchstzugkraftdehnung: längs 60,0 %, quer 65,0 %

Art.-Nr.	Ausführung Bits mm	Rolle m <sup>2</sup>	Palette m <sup>2</sup>
022813	mit 2 Selbstklebestreifen	75	2250



Produktbild



Anwendungsbeispiel

### Produktvorteile:

- Erhöhte Anforderungen zur Alterung EN 1297, EN 1296 erfüllt bis 100 °C
- Hohe Diffusionsoffenheit und höchste UV-Beständigkeit
- Wind-, wasser-, flugschnee- und schlagregendicht
- Atmungsaktiv
- Reiß- und ziehfest
- Selbstklebestreifen lösungsmittelfrei
- Energiesparend durch Selbstklebestreifen
- Verlegefreundlich
- Extrem temperaturbeständig von -50° C bis +100° C
- Dauerhaft UV-Stabil

### Verarbeitungshinweis:

- Verarbeitungstemperatur: bis -5 °C

### Technische Daten:

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

## Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

### IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)  
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24  
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner:

# Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 24.05.2022



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

**Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!**

**IVT GmbH**

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)  
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24  
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: