

Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 24.05.2022



006.2.5 Micro-Roll-Alu, First- und Gratlüftungsrolle

Anwendung: Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratabereich

Werkstoff: Hochwertiges Aluminium-Material mit Einbrennlackierung und Butylklebestreifen

Lüftungsquerschnitt: 150 cm²

Rollenlänge: 5 m



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Produktvorteile:

- Lüftungselement auf der Rolle
- Maximales Lüftungsvolumen
- Ungehinderter Lufttransport durch Belüftungsöffnungen
- Gute Anpassungsfähigkeit der seitlichen Plissierung mit hoher Klebkraft
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C
- Montagefreundlich zu verlegen

- Aus einem Stück gefertigt

Montagehinweis:

Einsatzbereiche Breiten:

- 300 mm – für die häufigsten Dachsteine / Ziegel
- 380 mm – für Dachsteine / Ziegel mit einer ausgeprägten Wellental-Form und Gratabdichtung

Verarbeitungshinweis:

Verarbeitungstemperatur von: +5°C bis +40°C

Art.-Nr.	Breite mm	Farbe	Karton Meter	Palette Meter
006253001	300	schwarz	20	720
006253002	300	rot	20	720
006253003	300	braun	20	720
006253004	300	kastanie	20	720
006253006	300	anthrazit	20	720
006253801	380	schwarz	20	600
006253802	380	rot	20	600
006253803	380	braun	20	600
006253804	380	kastanie	20	600
006253806	380	anthrazit	20	600



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: