

# Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 29.06.2022



## 006.6 Mix-Roll, First- und Gratlüftungsrolle

<b>Anwendung:</b>	Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich
<b>Werkstoff:</b>	PP-Spinnvliesmittelteil mit UV- und Wärmestabilisator; Metallrandstreifen aus hochwertigem Aluminium mit Einbrennlackierung, rückseitig folienverstärkt und Butylklebestreifen
<b>Lüftungsquerschnitt:</b>	150 cm <sup>2</sup>
<b>Rollenlänge:</b>	5 m oder 25 m
<b>Inhalt:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Rollen à 5 m im Umkarton</li><li>• 1 Rolle à 25 m in der praktischen Spenderbox</li></ul>



Produktbild



Anwendungsbeispiel

### Produktvorteile:

- Metallrandstreifen rückseitig folienverstärkt
- Flugschneeetriebsicher
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C
- Leichte Verarbeitung – einfaches Handling

### 25 m Rolle / Spenderbox:

- Inkl. integriertem Metermaß auf der Rolle zur passgenauen Abmessung der benötigten Rollenlänge
- Spenderbox mit seitlichen Grifföchern für optimale Handhabung
- Keine Arbeitsunterbrechung beim Auslegen und Anbringen der Firstrolle, da 25 m Rollenlänge
- Restrollenlänge am Metermaß ablesbar

### Montagehinweis:

- Einsatzbereiche Breiten:
- 240 mm – für Biberschwanz und kleinformatige Dachsteine / Ziegel
  - 310 mm bis 360 mm – für die häufigsten Dachsteine / Ziegel

### Verarbeitungshinweis:

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C

### Technische Daten:

- **Seitenteile:** Aluminium TA 70/23 weich, mit 1-seitiger UV-Einbrennlackierung, Rückseite 23 µm PET-Folie
- **Mittelteil:** PP Spinnvlies tiefschwarz 100g/m<sup>2</sup>, Breite: 200mm, wärme- und UV-stabilisiert
- **Kleber:** PUR-Hotmelt Klebstoff
- **Butylband:** Butylkautschuk 226, Abmessung 20mm x 1mm, 30mm einseitiger Silikonfolie, Toleranz: Stärke: +/- 0,1mm; Breite: +/- 1,0mm, Temperaturbeständigkeit: -40°C bis + 100°C

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

## Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

### IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)  
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24  
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner:

# Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 29.06.2022



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

**Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!**

**IVT GmbH**

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)  
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24  
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: