

## 021.7.1 Nageldichtband Standard spezial

**Anwendung:** Zur Abdichtung der Nagellöcher, Schraublöcher und Tackerstellen zwischen Konterlattung und Unterdeckbahn. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, wirkt zugleich entkoppelnd auf die Konstruktion und somit schalldämmend.

**Werkstoff:** Geschlossenzelliger Polyethylenschaum, einseitig klebend, ohne Abdeckfolie

**Farbe:** Anthrazit

**Rollenlänge:** 30 m

Art.-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Karton Rolle
0217150	50	3,0	18



Produktbild

### Technische Daten:

- Klebstoff: Synthesekautschuk
- Abdeckmaterial: ohne, fest aufkaschierte Silikonfolie
- Klebkraft DIN EN 1939: Materialbruch
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C
- Schweißwasserbeständigkeit: sehr gut; geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022 (Prüfbericht ILH Berlin gemäß DIN EN ISO 846)
- **Schaumdaten:**
  - Raumgewicht ISO 845: ca. 30 kg/m<sup>3</sup>
  - Zugfestigkeit ISO 1926: längs 325 kPa / quer 220 kPa
  - Bruchdehnung ISO 1926: längs 125% / quer 115%
  - Wasseraufnahme (7d): <1 Vol.-%



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

**Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!**

**IVT GmbH**

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)  
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24  
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: