

## 006.1 Opti-Alu-Cont-Roll, Aluminium-First- und Gratlüftungsrolle

**Anwendung:** Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich

**Werkstoff:** Hochwertiges Aluminium-Material mit Einbrennlackierung und Butylklebestreifen

**Lüftungsquerschnitt:** 180 cm<sup>2</sup>

**Rollenlänge:** 5 m



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Art.-Nr.	Breite mm	Farbe	Karton Meter	Palette Meter
00614	240	schwarz	20	720
00615	240	rot	20	720
00616	240	braun	20	720
00611	300	schwarz	20	720
00612	300	rot	20	720
00613	300	braun	20	720
006133	300	kastanie	20	720
00617	400	schwarz	20	480
00618	400	rot	20	480
00619	400	braun	20	480

### Produktvorteile:

- Lüftungselement auf der Rolle
- Maximales Lüftungsvolumen
- Ungehinderter Lufttransport durch Belüftungsöffnungen
- Gute Anpassungsfähigkeit der seitlichen Plissierung mit hoher Klebkraft
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +80°C
- Montagefreundlich zu verlegen
- Aus einem Stück gefertigt

### Montagehinweis:

- Einsatzbereiche Breiten:

- 240 mm – für Biberschwanz und kleinformatige Dachsteine / Ziegel
- 300 mm – für die häufigsten Dachsteine / Ziegel
- 400 mm – für Dachsteine / Ziegel mit einer ausgeprägten Wellental-Form und Gratabdichtung

### Verarbeitungshinweis:

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

**Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!**

**IVT GmbH**

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)

Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24

info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: