

Produkte für Dach und Wand

•Steildachtechnik •Befestigungstechnik •Galatechnik •Service

Stand: 24.05.2022



006.5 Opti-Duo-Kupfer-Roll, First- und Gratlüftungsrolle

Anwendung:	Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich
Werkstoff:	PE-Gewebemittelteil; Metallrandstreifen aus hochwertigem Kupfer-Material und Butylklebestreifen
Lüftungsquerschnitt:	195 cm ²
Rollenlänge:	5 m

Art.-Nr.	Breite mm	Karton Meter	Palette Meter
0065360	360	20	600
0065400	400	20	600



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Produktvorteile:

- Flugschnee-eintriebsicher
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C
- Leichte Verarbeitung – einfaches Handling

Montagehinweis:

Einsatzbereiche Breiten:

- 240 mm – für Biberschwanz und kleinformatige Dachsteine / Ziegel
- 360 mm – für die häufigsten Dachsteine / Ziegel
- 400 mm – für Dachsteine / Ziegel mit einer ausgeprägten Wellental-Form und Gratabdichtung

Verarbeitungshinweis:

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: