

Produkte für Dach und Wand

●Steildachtechnik ●Befestigungstechnik ●Galatechnik ●Service

Stand: 24.05.2022



055.6 Repair-Band

Anwendung: Extrem stark klebendes Folienklebeband mit Fadengelege zur luftdichten Verklebung von Dampfsperren und -bremsen, bei Durchdringungen im Dachbereich (Lüftungsrohre, Dachfenster, Sparrenabdichtungen etc.) und als Reparaturband bei Rissen usw.

Werkstoff: Einseitig klebende Spezialfolie mit Fadengelege auf Acrylat-Dispersions-Basis

Farbe: Weiss mit IVT-Logo

Rollenlänge: 25 m

Art.-Nr.	Breite mm	Karton Rolle
055660	60	10



Produktbild

Produktvorteile:

- Universell einsetzbar
- Frei von Chlor- und Lösungsmitteln, Formaldehyd und Weichmachern
- Extrem stark klebend
- **10 Jahre Gewährleistung für die Verklebung von Dampfbremsen und -sperrern nach DIN V 4108-7**

Technische Daten:

- Klebstoff: Acrylat-Dispersion, lösungsmittelfrei
- Klebstoffträger: 70 µm LPDE-Folie, einseitig bedruckt
- Klebstoffzwischensträger: Polyesterlegele
- Abdeckmaterial: Silikonpapier braun
- Stärke (ohne Abdeckung): 0,26 mm
- Klebkraft DIN EN 1939: ca. 35 N/25 mm
- Alterungsbeständigkeit: sehr gut
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: