

09.35.06 Schneefanggitterhalterung

Anwendung: Stütze zur Befestigung des Schneefanggitters für
Betondachziegel und keramische Dachziegel

Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung, Dicke 5 mm



Produktbild

Montagehinweis:

- Der maximale Abstand zwischen den verschiedenen Stützen ist abhängig vom Neigungswinkel der Dachfläche sowie vom Schneebelastungsbereich
- Bei der Montage der Schneefanghalterungen müssen die Schneelasten der jeweiligen Schneelastzonen nach DIN 1055-5 und DIN EN 1991-1-3 NA berücksichtigt werden
- Die angegebenen maximalen Abstände der einzelnen Schneefanggitterhalterungen sind einzuhalten. In sehr schneereichen Gebieten sind diese sicherheitshalber durch zusätzliche Schneefanggitterhalter zu sichern.
- Laufrosthalter Typ D1 – Länge 40 cm, max. Stärke des Dachziegels und der Latte 56 mm
- Laufrosthalter Typ D2 – Länge 45 cm, max. Stärke des Dachziegels und der Latte 61 mm

Art.-Nr.	Typ / Anwendung	Farbe	Ähnlich RAL	Stück
0935060100	Typ A	verzinkt	-	10
0935060101	Typ A	schwarz	9005	10
0935060102	Typ A	ziegelrot	8004	10
0935060104	Typ A	dunkelbraun	8017	10
0935060105	Typ A	anthrazit	7016	10
0935060200	Typ B	verzinkt	-	10
0935060201	Typ B	schwarz	9005	10
0935060202	Typ B	ziegelrot	8004	10
0935060204	Typ B	dunkelbraun	8017	10
0935060205	Typ B	anthrazit	7016	10
0935060300	Typ D1	verzinkt	-	10
0935060301	Typ D1	schwarz	9005	10
0935060302	Typ D1	ziegelrot	8004	10
0935060304	Typ D1	dunkelbraun	8017	10
0935060305	Typ D1	anthrazit	7016	10
0935060400	Typ D2	verzinkt	-	10
0935060401	Typ D2	schwarz	9005	10
0935060402	Typ D2	ziegelrot	8004	10
0935060404	Typ D2	dunkelbraun	8017	10
0935060405	Typ D2	anthrazit	7016	10

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: