

Produkte für Dach und Wand

●Steildachtechnik ●Befestigungstechnik ●Galatechnik ●Service

Stand: 24.05.2022



09.24.04 Universal-Laufrostset Typ D1

Anwendung: Dachbegehungssystem für Falzziegel und schuppenförmig verlegte Dachziegel / Biberschwänze

Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung, Schutzstreifen aus Polyurethan

Länge des Halters: 40 cm

Breite des Rostes: 25 cm

Inhalt: 1 Set = 1 Laufrost, 2 Halter, 2 Laufrosthalter, 8 Montageschrauben kompl.

| Art.-Nr. | Länge des Rostes cm | Farbe | Ähnlich RAL | Stück |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------|
| 0924040400 | 40 | verzinkt | - | 1 |
| 0924040401 | 40 | schwarz | 9005 | 1 |
| 0924040404 | 40 | ziegelrot | 8004 | 1 |
| 0924040405 | 40 | dunkelbraun | 8017 | 1 |
| 0924040800 | 40 | anthrazit | 7016 | 1 |
| 0924040800 | 80 | verzinkt | - | 1 |
| 0924040801 | 80 | schwarz | 9005 | 1 |
| 0924040802 | 80 | ziegelrot | 8004 | 1 |
| 0924040804 | 80 | dunkelbraun | 8017 | 1 |
| 0924040805 | 80 | anthrazit | 7016 | 1 |



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Produktvorteile:

- Passend auf fast allen gängigen Dachziegel- und Dachsteinmodellen
- Einfache Montage, die keine zusätzliche Traglatte erfordert
- Sichere Begehung und sicherer Stand auf dem Dach, z. B. bei Schornsteinfegerarbeiten
- Rutschfest durch Anti-Rutschlöcher
- Schneedurchlässig
- Witterungsbeständig Art.-Nr. Länge des Rostes

Montagehinweis:

Gesamtdicke der Latte und des Dachziegels darf höchstens 56 mm betragen



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)

Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24

info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: