


004.9.5 WK-Alu-Stretch, Wand- und Kaminanschlussband

Anwendung: Die optimale Lösung für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien


Werkstoff: Selbstklebendes profiliertes Aluminium mit Einbrennlackierung, rückseitig folienverstärkt mit vollflächiger Butylklebeschicht

Streckung des Materials: Ca. 60%

Rollenlänge: 5 m



Produktbild



Anwendungsbeispiel

Art.-Nr.	Breite mm	Farbe	Karton Meter	Palette Meter
004954001	300	schwarz	5	560
004954002	300	rot	5	560
004954003	300	braun	5	560
004954006	300	anthrazit	5	560
004954501	450	schwarz	5	280
004954502	450	rot	5	280
004954503	450	braun	5	280
004954506	450	anthrazit	5	280
004956001	600	schwarz	5	280
004956002	600	rot	5	280
004956003	600	braun	5	280
004956006	600	anthrazit	5	280

Produktvorteile:

- Rationelle und wirtschaftliche Systemlösung aus vollflächig selbstklebendem profiliertem Aluminium im handlichen Rollenformat
- Sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen an allen typischen Anschlussstellen
- Überlappende Verklebung problemlos möglich
- Optimale Verklebung durch haftstarke Butylklebeschicht
- Rückseitig folienverstärkt
- UV-stabil und witterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Lagerbeständig bis 12 Monate

Produktbeschreibung:

WK-Wand- und Kaminanschlussbänder sind einseitig selbstklebende Verwahrungsbleche aus Aluminium bzw. Blei. Durch die Profilierung / Streckung der unverwüstlichen Materialien kann es den verschiedensten Formen kleinformatiger Bedachungselemente optimal angepasst werden, also dem Dachwellenverlauf dichtend folgen. Die unterseitige Klebeschicht ist eine haftstarke Butylklebeschicht. Das innovative System ersetzt überall dort konventionelle Verwahrungen aus Zink, Kupfer oder Blei, wo eine preisgünstige, einfache und schnelle Anschlussabdichtung gefragt ist und dennoch eine vergleichbar hohe, langlebige Dichtungsqualität sichergestellt werden soll.

Verarbeitungshinweis:

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C



Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns ausdrücklich vor.

Rückfragen? Wir sind gerne für Sie da!

IVT GmbH

August-Borsig-Straße 30 · 59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0 · Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de

Ihr IVT-Fachhandelspartner: